



Аксессуары для гидравлического подключения конвекторов vitron		Стоимость с НДС
<b>Комплект подключения внутрипольного конвектора №1</b> Гибкие шланги из нержавеющей стали длиной 100мм ВН G1/2" - 2 шт		324
<b>Комплект подключения внутрипольного конвектора №2</b> Вентили шаровые (прямой) G1/2" - 2 шт. Гибкие шланги из нержавеющей стали длиной 100мм ВН G1/2" - 2 шт.		797
<b>Комплект подключения внутрипольного конвектора №3</b> Вентиль термостатический (прямой) G1/2" - 1 шт. Вентиль обратный (прямой) - 1 шт. Гибкие шланги из нержавеющей стали длиной 100мм ВН G1/2" - 2 шт.		1 980
<b>Комплект подключения внутрипольного конвектора №4</b> Вентиль термостатический (угловой) G1/2" - 1 шт. Вентиль обратный (угловой) - 1 шт. Гибкие шланги из нержавеющей стали длиной 100мм ВН G1/2" - 2 шт		1 980
<b>Прямой полнопроходной кран со сгоном и накидной гайкой В-Н G1/2" красный</b>		€ 7,94
<b>Запорно-регулирующий клапан (угловой) G1/2"</b>		€ 9,40
<b>Запорно-регулирующий клапан (прямой) G1/2"</b>		€ 9,40
<b>Термостатический клапан (прямой) G1/2"</b>		€ 18,80
<b>Термостатический клапан (прямой) G1/2"</b>		€ 18,80
<b>Запорный вентиль ручной (прямой) G1/2"</b>		€ 9,50
<b>Запорный вентиль ручной (угловой) G1/2"</b>		€ 9,45
<b>Термоэлектрический сервопривод</b> Напряжение питания: ~230В ±10%, 50 Гц Потребляемая мощность: 2 В·А Тип: 2-позиционный Степень защиты: IP54 Резьбовое соединение: G3/4"		€ 28,50
<b>Термоэлектрический сервопривод</b> Максимальная регистрируемая температура: +50°C Диапазон настройки: 0 - 27°C Время закрытия: 26 мин Длина капиллярной трубки: 2 м Резьбовое соединение: G3/4" Габариты (Ш×В×Г) : 80×80×59 мм		€ 95,00